

IWŚ.6220.3.6.2019

Żelazków, dn. 03.09.2019r.

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii organów współdziałających a w szczególności uwzględnienia zawartych wskazań w opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

POSTANAWIAM

- I. Nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: **Budowie węzła betoniarskiego o wydajności 60 m³/h (138 Mg/h) na działkach o numerach ewidencyjnych 122/1 i 123/1 w miejscowości Florentyna, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.**
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spełnienia następujących warunków i wymagań:
 1. Zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, w tym celu należy sprawować nadzór nad pracami prowadzonymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz zabezpieczyć materiały i środki do likwidacji ewentualnego wycieku paliwa używanego do napędu maszyn i pojazdów pracujących na budowie (sorbenty do chemicznego strącania substancji chemicznych: olejów i benzyn).
 2. W celu zminimalizowania poziomu zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy.
 3. Odpady powstające w fazie realizacji i eksploatacji gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych kontenerach z przykryciem oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy. Szczególną uwagę zwraca się na odpady niebezpieczne powstające w trakcie realizacji inwestycji w związku z użytkowaniem sprzętu budowlanego (np. zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi).
 4. Zakład wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń.
 5. Funkcjonowanie przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. od 6.00 do 22.00.

Uzasadnienie

Wydając postanowienie oparto się na następujących materiałach:

- Wniosek z dn. 17.07.2019r. (data wpływu 18.07.2019r.) wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
- Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.3.435.1.199.2019.IW z dn. 06.08.2019r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu wyrażająca opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu ON.NS.72.3.43.2019 z dn. 12.08.2019r.
- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4240.936.2019.WP.1 z dn. 26.08.2019r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zgodnie z którym zalicza się ono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) przeanalizowano rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie węzła betoniarskiego o maksymalnej wydajności do 138 Mg/h, planowanego do realizacji na działkach nr ewid. 122/1 i 123/1 obręb Florentyna gmina Żelazków, powierzchnia około 2 200 m².

Na terenie działek o nr ewid. 122/1, 123/1 i 124 w chwili obecnej Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu prowadzi instalację do produkcji mas bitumicznych. Na terenie zlokalizowane są następujące instalacje, obiekty i budynki: zespół otoczarni do produkcji mas bitumicznych, agregat prądotwórczy, budynek biurowy, portiernia, budynek gospodarczy, waga samochodowa najazdowa wraz z budynkiem wagi, trafostacja. Inwestor dla wytwórni mas bitumicznych uzyskał decyzję Starosty Kaliskiego z dnia 31 lipca 2018 r. znak OSL. 6224.3.2018 udzielającą pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji mas bitumicznych.

Planowana inwestycja obejmuje budowę węzła betoniarskiego firmy ELKON POLSKA Sp. z o.o. o maksymalnej wydajności 60 m³/h.

Na projektowany węzeł betoniarski składać się będą następujące elementy: zasobnik rzędowy składający się z 4 dozatorów na kruszywa (każdy po 20 m³ - łącznie o pojemności 80 m³), waga kruszyw (w zakresie do 2 500 kg), przenośnik taśmowy zintegrowany z wagą kruszyw, kosz zasypowy/załadunkowy kruszyw + wciągarka skipu (zasobnik buforowy dla mieszalnika, 2 prędkości pracy), mieszalnik dwuwalowy 1500/1000 dm³, waga cementu

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy ustalono, że funkcjonowanie przedmiotowego zakładu będzie związane z emisją substancji do powietrza.

Surowcem do produkcji betonu będzie cement, który dostarczany będzie cementowozami oraz kruszywo, które dostarczane będzie wywrotkami. Kruszywo składowane będzie w magazynie kruszywa na utwardzonym placu w obrębie zasieków w bezpośrednim sąsiedztwie samej wytwórni betonu. Kruszywo do produkcji do szeregowego zbiornika kruszywa (4 szt.) ładowane będzie za pomocą ładowarki kołowej. Dozowanie kruszywa odbywa się automatycznie. Po odważeniu kruszywo trafia do kosza zasypowego mieszarki. Urządzenie wciągająco - zasypowe transportuje kruszywo do mieszarki, w której następuje mieszanie wszystkich składników. Przepompowanie cementu z cementowozu do silosów odbywać się będzie za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego ze sprężarki znajdującej się na samochodzie. Połączenie pomiędzy cementowozem a silosem jest hermetyczne i nie będzie powodowało niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Na potrzeby wytwórni przewidziano postawienie dwóch silosów cementu o pojemności 75 ton każdy. Silosy cementu wyposażone będą w filtry odpylające powietrze. Linia dozowania cementów będzie całkowicie szczelna i mechanicznie zabezpieczona przed niekontrolowanym wysypianiem czy pyleniem. System naważania wody odmierzy odpowiednią ilość wody a dozownik chemii płynnej - preparaty chemiczne.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie: emisja pyłów z silosów cementu - emisja punktowa, emisja spalin z cementowozu podczas przetaczania cementu - emisja punktowa, emisja spalin z ładowarki podczas załadunku szeregowych zbiorników kruszyw - liniowa emisja niezorganizowana, emisje niezorganizowane z ruchu pojazdów ciężarowych dostarczających surowce i odbierających beton - liniowa emisja niezorganizowana.

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia związana będzie z wprowadzeniem następujących gazów i pyłów do powietrza:

- procesy przetaczania cementu (silosy): pyłów zawieszonych PM10, w tym pyłów zawieszonych PM2,5;
- procesy przetaczania cementu - spalanie paliw w silniku cementowozów: pyłów zawieszonych PM10, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, dwutlenku siarki, tlenku azotu w tym dwutlenku azotu; tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych;
- procesy spalania paliw w silnikach diesla ładowarki i pojazdów ciężarowych: pyłów zawieszonych PM10, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, dwutlenku siarki, tlenku azotu, w tym dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych;
- procesy magazynowania kruszyw na hałdach (emisja rozproszona): pyłów ogółem.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza dla planowanej wydajności instalacji. Wyniki obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez emisję pyłu wykazały, że maksymalne stężenie substancji w powietrzu nie przekroczy wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W otoczeniu przedsięwzięcia istnieją tereny podlegające ochronie akustycznej. Tereny mogące potencjalnie być zagrożone hałasem to zabudowa: zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna oddalona od 200 do 300 m w kierunku południowym, północnym, północno - zachodnim oraz w kierunku wschodnim.

Węzeł betoniarski pracować będzie w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ a w niektórych przypadkach od 6⁰⁰. Kruszywo do produkcji dostarczane będzie pojazdami ciężarowymi (8 kursów), a cement dowożony będzie 1 pojazdem dziennie (co drugi dzień). Kruszywo z zasieków do zasobników węza betoniarskiego dostarczane będzie za pomocą ładowarki kołowej (czas pracy 2 godziny dziennie). W ciągu dnia po odbiór betonu będzie przyjeżdżać 8 betonomieszarek. Łącznie w ciągu 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin w porze dziennej po terenie poruszać się będzie 17 pojazdów ciężarowych oraz jedna ładowarka kołowa. Liczba pojazdów osobowych nie przekroczy 7. Zgodnie z informacją zawartą w karcie DTR dla planowanego węzła betoniarskiego przyjęto poziom mocy akustycznej równy 88,2 dB. Dla węzła betoniarskiego wykonano obliczenia równoważnego poziomu dźwięku dla kolejnych 8-iu najmniej korzystnych godzin pory dziennej. Z przedstawionej analizy wynika, iż przy eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji oraz wskazanymi w niniejszym postanowieniu na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na postępujące zmiany klimatu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy odpady wytwarzane na etapie eksploatacji odpady przekazywane są i będą specjalistycznym firmom posiadającym zgodę na ich transport, odzysk lub unieszkodliwianie. Przyjęty sposób składowania i zagospodarowania odpadów nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska pod warunkiem racjonalnego gospodarowania powstałymi odpadami, ich właściwego przetrzymywania (magazynowania) oraz przekazywania firmom zajmującym się ich utylizacją.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ww. ustawy nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na obszarach wybrzeży, na obszarach morskich, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ww. ustawy stwierdzono, że miejsce przeznaczone pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Śwędrni PLH300034, oddalony o 80 m od

(do 600 kg), waga wody (do 300 kg), wysokociśnieniowy system dozowania wody mieszalnika dwuwałowego za pomocą pompy wodnej i dysz rozpraszających wodę wewnątrz mieszalnika, waga dodatków chemicznych ($2 \times 25 \text{ dm}^3$), sprężarka powietrza, konstrukcja sporna, elektryczny system ważący, panel sterowania PLC z dotykowym ekranem sterowania, przenośnik ślimakowy ($\varnothing 220 \text{ mm}$), silosy na cement (2 szt. po 75 Mg każdy), filtr do silosów cementu marki WAM, zasieki na kruszywa (2 miejsca utwardzone o łącznej powierzchni $1\,500 \text{ m}^2$). Do produkcji betonu nie będą używane popioły. Maksymalna wydajność projektowanego węzła to około $60 \text{ m}^3/\text{h}$ betonu (138 Mg/h). Zakłada się, że planowana produkcja betonu będzie wynosiła $20\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ ($46\,000 \text{ Mg/rok}$) Natomiast inwestor zakłada, że będzie produkował średnio $100 \text{ m}^3/\text{dobę}$, co daje 230 Mg/dobę . W chwili obecnej zużycie betonu przez inwestora wynosi $15\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ ($34\,000 \text{ Mg/rok}$).

Woda na potrzeby socjalne pracowników dla wytwórni mas bitumicznych doprowadzona jest z istniejącej gminnej sieci wodociągowej. Natomiast na potrzeby planowanego węzła betoniarskiego woda doprowadzona będzie z projektowanego ujęcia wód podziemnych. Instalacja będzie wyposażona w system recyklingu betonu, tj. w system urządzeń do recyklingu popłuczyn z betonomieszarki i mieszarek wytwórni betonu. Umożliwia to powtórne wykorzystanie składników mieszanki betonowej do produkcji betonu w tym: wody technologicznej oraz kruszywa i będzie wykorzystywana przy następnej produkcji betonu.

Ścieki bytowe obecnie jak i po rozbudowie odprowadzane są i będą do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone będą do oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe na terenie projektowanego węzła nie będą powstawać.

Wody opadowe i roztopowe z terenu z projektowanego węzła betoniarskiego odprowadzane będą powierzchniowo na terenie biologicznie czynne.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, iż w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia będzie występowało skumulowane oddziaływanie w zakresie emisji hałasu i emisji do powietrza projektowanego węzła betoniarskiego o wydajności $60 \text{ m}^3/\text{h}$ z wytwórnią mas bitumicznych, które znajdują się na działkach należących do inwestora. Przy skumulowanym oddziaływaniu poziom hałasu zwiększy się maksymalnie o $0,7 \text{ dB}$, co jest wartością niezauważalną.

W karcie przedstawiono maksymalne skumulowane stężenie jednogodzinne i średnioroczne zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł emisji zlokalizowanych na działkach, na których zlokalizowany jest węzeł betoniarki i wytwórnia masy bitumicznej. Ww. stężenia porównano w stosunku do dopuszczalnych substancji w powietrzu i dopuszczalnych wartości odniesienia. Według autora karty informacyjnej analiza wykazała, że poziom skumulowanych maksymalnych stężeń jednogodzinnych i średniorocznych wszystkich zanieczyszczeń nie przekroczy poziomów odpowiednich dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. ustawy stwierdzono, że do produkcji około $20\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ betonu zużywane będą następujące ilości surowców:

- około $2\,275 \text{ Mg}$ cementu,
- około $34\,200 \text{ Mg}$ piasku,
- około $4\,500 \text{ Mg}$ żwiru,
- około $29\,532 \text{ m}^3$ wody.

Podstawowym źródłem zasilania w energię elektryczną projektowanej wytwórni będzie istniejący agregat prądotwórczy, który obecnie zasila już funkcjonującą wytwórnię mas bitumicznych.

miejsca realizacji przedsięwzięcia. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby realizacja przedsięwzięcia wiązała się z wycinką drzew. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ww. ustawy, ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach: PLGW600081, która jest monitorowana, charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Ponadto, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600017184829 — o nazwie Śwędrnia od Żabianki do ujścia, o statusie naturalna część wód (NAT), o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967) w analizowanej zlewni JCWP brak jest możliwości technicznych osiągnięcia założonych celów. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, Opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz Opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 przywołanej wyżej ustawy, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę wszystkie przytoczone powyżej argumenty, stwierdzono brak potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji, przeprowadzenia pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalania szczegółowych środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Organ decyzyjny, mimo iż wskazania o których mowa w pkt II postanowienia mają charakter fakultatywny, uznał zasadność ich wprowadzenia do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, podzielając Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wyrażone w jego opinii znak: PO.ZZŚ.3.435.1.199.2019.IW z dn. 06.08.2019r.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.



Z up. Wójta
p.o. Kierownika Referatu
Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami
i Lokalizacji, Sportu i Zdrowia
Jarosław Matusiak

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz,
2. Strony postępowania – wykaz stron postępowania w aktach sprawy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu