

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Przebudowa odcinka drogi gminnej 4728P w miejscowości Kolonia Skarszewek**

Obiekt : **Droga gminna**

Adres : Kolonia Skarszewek, działki nr 9, 14, gmina Żelazków

Roboty drogowe

Inwestor : Gmina Żelazków

Adres : Żelazków 138, 62-817 Żelazków

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :

Podatek VAT % :

Wartość robót ogółem :

Słownie :

Opracował :

Sprawdził :

Roboty drogowe

Budowa : Przebudowa odcinka drogi gminnej 4728P w miejscowości Kolonia Skarszewek

Obiekt : Droga gminna

Adres : Kolonia Skarszewek, działki nr 9, 14, gmina Żelazków

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze	
2	Konstrukcja jezdni	
3	Zjazdy do posesji	
4	Zabezpieczenie infrastruktury	
5	Pobocza	
Razem :	

Wartość kos.....

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty drogowe

Budowa : Przebudowa odcinka drogi gminnej 4728P w miejscowości Kolonia Skarszewek
 Obiekt : Droga gminna
 Adres : Kolonia Skarszewek, działki nr 9, 14, gmina Żelazków

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

1	Pozycja Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej	1,000 kpl			
2	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,963 km			
3	Pozycja Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: cementowo-piaskowej	8,000 m2			

2 Konstrukcja jezdni

4	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	4 160,000 m2			
5	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	4 160,000 m2			
6	Pozycja Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,62500 (4 160,000 m2 * 0,62500 = 2 600,000 m2)	2 600,000 m2			
7	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	3 765,000 m2			
8	Pozycja Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	3 620,000 m2			
9	Pozycja Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność=2 Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (3 620,000 m2 * 2,00000 = 7 240,000 m2)	7 240,000 m2			

3 Zjazdy do posesji

10	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	818,150 m2			
11	Pozycja Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	818,150 m2			

4 Zabezpieczenie infrastruktury

12	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	5,000 szt			
----	--	-----------	--	--	--

Roboty drogowe

4. Zabezpieczenie infrastruktury

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

13	Pozycja Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	4,000 szt
----	---	-----------	-------	-------	-------

14	Pozycja Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2	4,000 szt
----	--	-----------	-------	-------	-------

5 Pobocza

15	Pozycja Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	999,000 m2
----	--	------------	-------	-------	-------

16	Pozycja Analogia. Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	999,000 m2
----	--	------------	-------	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót