

PK.ZUZ.4210.242.2025.MŻ

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Florentyna do m. Skarszew**” na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych - tj. wykonania robót i czynności polegających na wykonaniu:

- 1) rowu odprowadząco-infiltracyjnego WR1** - odcinkowo zarzuwany, trawiasty, o nachyleniu skarp ok. 1:1,0 – 1:1,5, położony na dz. o nr ew. 1/1, 1/2 i 1/3, obręb Dębe, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany jest od km ok. 51+963,53 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 53+406,44 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarzuwania ZR1, ZR2 i ZR3,
- 2) rowu odprowadząco-infiltracyjnego WR2** - odcinkowo zarzuwany, trawiasty, o nachyleniu skarp ok. 1:1,0 – 1:1,5, położony na dz. o nr ew. 1/3, obręb Dębe, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany jest od km ok. 53+439,85 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 54+196,79 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarzuwanie ZR4,
- 3) rowu odprowadząco-infiltracyjny WR3** - odcinkowo zarzuwany, umocnienie skarp – darniowanie na płasko, o nachyleniu skarp ok. 1:1,0 – 1:1,5, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany jest od km ok. 55+770,97 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 55+817,53 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarzuwania ZR5 i ZR6,
- 4) rowu odprowadząco-infiltracyjny WR4** - odcinkowo zarzuwany, umocnienie skarp – darniowanie na płasko, o nachyleniu skarp ok. 1:1,0 – 1:1,5, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany jest od km ok. 55+829,21 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 55+982,00 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarzuwania ZR7 i ZR8,
- 5) rowu odprowadząco-infiltracyjny WR5** - odcinkowo zarzuwany, umocnienie skarp – darniowanie na płasko, o nachyleniu skarp ok. 1:1,0 – 1:1,5, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany jest od km ok. 56+052,00 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 56+126,87 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarzuwania ZR9 i ZR10.

W okolicy zakończeń przykanalików uchodzących do projektowanych rowów oraz w okolicy zakończenia w rowie ścieków skarpowych projektuje się umocnienie dna i skarp rowu na

długości 1,0 m za pomocą kostki kamiennej na podłożu betonowym gr. 15 cm B10 (C8/10).

Odcinkowe zarurowania rowu wykonywane będą w przypadku zjazdów do posesji, dróg gminnych, wewnętrznych czy ścieżek rowerowych. Wykonane zostaną jako przewody rurowe Ø400 HDPE. Od strony wlotowej i wylotowej wykonane zostanie umocnienie dna i skarp rowu okładziną kamienną na długości 2,0 m.

2. Wykonanie urządzeń wodnych – tj. likwidacja rowów przydrożnych trawiastych oznaczonych jako LK1-LK4, tj.:

- 1) rów odprowadzająco-infiltracyjny LK1**, położony na dz. o nr ew. 1/2, obręb Dębe, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany od km ok. 51+964,33 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 51+990,23 tej drogi,
- 2) rów odprowadzająco-infiltracyjny LK2**, odcinkowo zarurowany, położony na dz. o nr ew. 1/3, obręb Dębe, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany od km ok. 52+010,48 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 54+196,80 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarurowania:
 - zarurowanie ZR1 o długości 8,2 m, początek w km ok. 54+188,57, współrzędne początku: X: 5740541,73, Y: 6511532,11; koniec w km ok. 54+196,80, współrzędne końca: X: 5740537,13, Y: 6511525,28. Zarurowanie znajduje się na dz. nr ewid. 1/3, obręb Dębe, gmina Żelazków,
- 3) rów odprowadzająco-infiltracyjny LK3**, odcinkowo zarurowany, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany od km ok. 55+771,08 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 55+817,16 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarurowania:
 - zarurowanie ZR2 o długości 9,1 m, początek w km ok. 55+771,08, współrzędne początku: X: 5739572,17, Y: 6510282,74; koniec w km ok. 55+780,18, współrzędne końca: X: 5739566,51, Y: 6510275,61. Zarurowanie znajduje się na dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków;
 - zarurowanie ZR3 o długości 2,4 m, początek w km ok. 55+792,12, współrzędne początku: X: 5739559,20, Y: 6510266,17; koniec w km ok. 55+794,52, współrzędne końca: X: 5739557,62, Y: 6510264,36. Zarurowanie znajduje się na dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków,
- 4) rów odprowadzająco-infiltracyjny LK4**, odcinkowo zarurowany, położony na dz. o nr ew. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, zlokalizowany od km ok. 55+879,98 drogi wojewódzkiej nr 470 do km ok. 56+127,81 tej drogi. Rów ten posiada odcinkowe zarurowania:
 - zarurowanie ZR4 o długości 97,5 m, początek w km ok. 55+879,98, współrzędne początku: X: 5739505,84, Y: 6510196,42; koniec w km ok. 55+977,51, współrzędne końca: X: 5739445,69, Y: 6510119,64. Zarurowanie znajduje się na dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków;
 - zarurowanie ZR5 o długości 7,4 m, początek w km ok. 55+983,71, współrzędne początku: X: 5739441,03, Y: 6510115,42; koniec w km ok. 55+991,10, współrzędne końca: X: 5739436,35, Y: 6510109,70. Zarurowanie znajduje się na dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków;
 - zarurowanie ZR6 o długości 12,4 m, początek w km ok. 56+093,34, współrzędne początku: X: 5739374,22, Y: 6510028,50; koniec w km ok.

56+105,76, współrzędne końca: X: 5739366,51, Y: 6510018,76. Zarurowanie znajduje się na dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków;

- zarurowanie ZR7 o długości 6,3 m, początek w km ok. 56+114,39, współrzędne początku: X: 5739361,56, Y: 6510011,68; koniec w km ok. 56+120,69, współrzędne końca: X: 5739357,85, Y: 6510006,58. Zarurowanie znajduje się na dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków.

3. **Wykonanie urządzeń wodnych** – 2 wylotów z odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej i z odcinków projektowanego drenażu wraz z ich umocnieniem o następujących parametrach, jak w tabeli poniżej:

Tabela nr 1

	WL1	WL2
Współrzędne	X: 5739407,14	X: 5739406,10
	Y: 6510075,04	Y: 6510073,61
Kilometraż drogi	56+036,39	56+037,77
Średnica	Ø400 mm	Ø 400 mm
Nr ewid. działki	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew	dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew
Rzędna dna	129,48 m n.p.m.	129,48 m n.p.m.
Umocnienie okolicy wylotu	okolica wylotu umocniona za pomocą kostki kamiennej, wylot do rowu śródpolnego przy wylocie z przepustu P2	okolica wylotu umocniona za pomocą kostki kamiennej, wylot do rowu śródpolnego przy wylocie z przepustu P2

4. **Usługa wodna** – polegająca na odprowadzaniu do istniejącego rowu śródpolnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 233 (obręb 0016 Skarszew, gmina Żelazków, powiat kalski, województwo wielkopolskie) za pomocą projektowanych wylotów o średnicy Ø400, oznaczonych jako WL1 i WL2 (dokładnie opisanych w punkcie 3 Tabela nr 1 niniejszego zawiadomienia) – wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w ilościach:

Tabela nr 2

Rodzaj odpływu	Wielkość		Jednostka
	WL1	WL2	
Maksymalny sekundowy odpływ wód opadowych i roztopowych	0,01241	0,00584	m ³ /s
Średni roczny zrzut wód opadowych i roztopowych	620,0	292,0	m ³ /rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni wylotu **WL1** – 1803,38 m²

Powierzchnia zredukowania zlewni wylotu **WL1** – 1279,34 m²

Powierzchnia rzeczywista zlewni wylotu **WL2** – 853,68 m²

Powierzchnia zredukowania zlewni wylotu **WL2** – 601-77 m²

5. **Szczególne korzystanie z wód** polegające na odwadnianiu obiektu drogowego poprzez zrzut wód opadowych lub roztopowych zarurowanym odcinkiem rowu WR1 do istniejącego rowu melioracyjnego, w ilościach:

Tabela nr 3

Rodzaj odpływu	Wielkość	Jednostka
Maksymalny sekundowy odpływ wód opadowych i roztopowych	0,0768	m ³ /s
Średni roczny zrzut wód opadowych i roztopowych	4260,3	m ³ /rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni – 15277,41 m²

Powierzchnia zredukowana zlewni – 8798,53 m²

6. **Wykonanie urządzeń wodnych** - tj. wykonania przebudowy istniejących rowów (melioracyjnego i śródpolnego) polegająca na przebudowie przepustów P1 i P2. Przebudowa polegać będzie na wydłużeniu istniejących przepustów. Parametry przepustów przed i po przebudowie przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 4. Parametry techniczne przepustów przed przebudową:

	P1	P2
km ok. drogi	wlot: 53+407,29 DW nr 470	wlot: 56+035,82 DW nr 470
	wylot: 53+407,44 DW nr 470	wylot: 56+036,88 DW nr 470
	w osi: 53+407,37 DW nr 470	w osi: 56+036,42 DW nr 470
średnica	2xØ100 cm rury HDPE spiralnie karbowane	Ø80 cm rura żelbetowa prefabrykowana
długość [m]	15	16,10
nr ewid. działki	1/3, obręb Dębe, gmina Żelazków	233, obręb Skarszew, Żelazków
współrzędne wlotu	X: 5741012,29	X: 5739422,71
	Y: 6512156,11	Y: 6510063,59
współrzędne wylotu	X: 5741000,02	X: 5739409,40
	Y: 6512164,73	Y: 6510072,65
rzędna wlotu	123,30 m n.p.m.	129,40 m n.p.m.
rzędna wylotu	123,11 m n.p.m.	129,30 m n.p.m.
funkcja	przepust na istniejącym rowie melioracyjnym, pod korpusem DW 470	przepust na istniejącym rowie śródpolnym, pod korpusem DW 470

Tabela nr 5. Parametry techniczne przepustów po przebudowie:

	P1	P2
km ok. drogi	wlot: 53+407,29 DW nr 470	wlot: 56+035,74 DW nr 470
	wylot: 53+407,47 DW nr 470	wylot: 56+037,02 DW nr 470
	w osi: 53+407,37 DW nr 470	w osi: 56+036,42 DW nr 470

średnica	2xØ100 cm HDPE spiralnie karbowana	Ø80 cm rura żelbetowa frefabrykowana
długość [m]	16,8	18,5
nr ewid. działki	1/3, obręb Dębe, gmina Żelazków	233, obręb Skarszew, Żelazków
współrzędne wlotu	X: 5741012,29	X: 5739422,71
	Y: 6512156,11	Y: 6510063,59
współrzędne wylotu	X: 5740998,55	X: 5739407,42
	Y: 6512165,77	Y: 6510074,00
rzędna wlotu	123,30 m n.p.m.	129,40 m n.p.m.
rzędna wylotu	123,08 m n.p.m.	129,28 m n.p.m.
funkcja	przepust na istniejącym rowie melioracyjnym, pod korpusem DW 470	przepust na istniejącym rowie śródpolnym, pod korpusem DW 470

7. Przebudowa urządzeń wodnych – przebudowa skarp rowu melioracyjnego na dz. nr ewid. 1/3 (obręb 0005 Dębe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie) polegająca na wykonaniu wylotu z odcinkowego zarurowania projektowanego rowu WR1, lokalizacja: X: 5740998,62, Y: 6512166,98, km 53+406,44 DW nr 470, dz. nr ewid. 1/3 (obręb 0005 Dębe, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie) oraz przebudowa skarp rowu śródpolnego, który zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 233 (obręb 0016 Skarszew, gmina Żelazków, powiat kalski, województwo wielkopolskie) polegająca na:

- wykonaniu wylotu WL1, lokalizacja: X: 5739407,14, Y: 6510075,04, km 56+036,39 DW nr 470, dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków,
- wykonaniu wylotu WL2, lokalizacja: X: 5739406,10, Y: 6510073,61, km 56+037,77 DW nr 470, dz. nr ewid. 233, obręb Skarszew, gmina Żelazków.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują:

- Urząd Gminy w Żelazkowie
(ePuap: /uh04q8kt34/SkrytkaESP)
- ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań

Z-ca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/