

okno	Dz1	Dz2	Dz2.1	D1	D2	D2.1	D2.2	D3
STOLARKA DRZWIOWA								
rozmiar otworu	130/300	100/205	100/205	130/205	100/205	100/205	100/205	-
rozmiar skrzydła	90+30/220	90/200	90/200	90+30/200	90/200	90/200	90/200	80/200
ilość	lewe - 1 prawe -	lewe - 1 prawe - 1	lewe - prawe - 1	lewe - 1 prawe -	lewe - 4 prawe - 3	lewe - prawe - 1	lewe - 1 prawe -	lewe - 1 prawe - 2
materiał	aluminium	stal - ocieplone	stal - ocieplone	aluminium	płyta pilśniowa	stal	stal	płyta pilśniowa
kolor	grafit	grafit	grafit	biały	biały	biały	biały	biały
uwagi	szkło antywłamaniowe	-	odporność ogniowa EI 60	szkło bezpieczne	W drzwiach do pom. 5 i 6 oraz z umywalni do ubikacji zastosować samodomykacze łącznie - 4 szt. W drzwiach z umywalni do ubikacji oraz do pom. 10 i 11 zastosować kratki wentylacyjne - łącznie 4szt.	odporność ogniowa EI 30	odporność ogniowa EI 30	drzwi w zabudowie systemowej 15cm nad podadzką

UWAGA!
Przed zamówieniem stolarki
wymiary sprawdzić na budowie!

0,00 = 124,08 m n.p.m.
(zgodnie z p.p.p. części istniejącej)

stolarka drzwiowa

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:	Gmina Żelazków Żelazków 138 62-817 Żelazków		
Obiekt:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową i przebudową istniejącego sklepu, z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budową miejsc postojowych na terenie działki 212/2 obręb Zborów		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Skala	1:50
Tytuł rysunku:	STOLARKA DRZWIOWA	nr rys.	10
Projektant:	mgr inż.arch. Wojciech Błaszak	uprawnienia:	podpis:
		WP-OIA/OKK/ UpB/57/2008	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. Maciej Organista	10/Pw/92	
Data:	11.2012		