



Przekrój konstrukcyjny B-B  
skala 1:25

Opornik bet. zatopiony 12x25x100  
ustawiony na ławie  
z bet. C8/10 gr. 15 cm z oporem

Zasyпка piaskowa

Przepust PPE średnicy 400mm  
ustawiony na podsypce cem.piaskowej  
gr. 10 cm

prefabrykowana  
ścianka czołowa

- w-wa ścieralna z bet. asfaltowego AC11S gr. 5 cm  
na asfalcie 50/70
- w-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W gr. 6 cm  
na asfalcie 50/70
- w-wa podbudowy zasadniczej z bet. asfaltowego AC22P  
gr. 7 cm, na asfalcie 50/70
- w-wa kruszywa łamanego stab. mech. gr. 25 cm - dwuwarstwowo
- w-wa górna gr. 10 cm o frakcji kruszywa 0-31,5mm
- w-wa dolna gr. 15 cm o frakcji kruszywa 31,5 - 63 mm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa gr.15cm
- w-wa odcinająca z piasku o WP.pow. 35, gr. 10 cm

Krawężnik bet. obniżony 15x22x100  
wystający 3 cm ustawiony na ławie  
z bet. C8/10 gr. 15 cm z oporem

nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego gr. 8 cm  
wg normy PN – EN 1338:2005 SST-D-05.03.23, D-08.02.00  
podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 – 4 cm 1 : 4  
wg PN-B-11113:1996  
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubości 15 cm  
wg PN – EN 206-1:2003 oraz D-04.06.01  
w-wa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm  
wg PN – EN 14227-1:2007 Rm 2,5 MPa  
mieszanki związane z cementem wg WT-5

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH  
"R-PROJEKT"  
ul. Ks. W. Bliźńskiego 1  
62-850 Lisków  
tel. 606 471 330  
email: arygas@neostrada.pl

|  |  |
|--|--|
| INWESTOR :<br>Gmina Żelazków                       | data:<br>listopad 2016                       |
| NAZWA OBIEKTU:<br>Droga wewnętrzna                 | branża:<br>DROGOWA                           |
| TEMAT OPRACOWANIA:<br>Przebudowa drogi wewnętrznej |  |
| LOKALIZACJA:<br>Dębe, gm. Żelazków                 | dz. nr 4/4, 4/7,<br>4/16, 3/8,<br>OBREB DĘBE |
| RYSUNEK:<br>Przekrój konstrukcyjny B-B             | nr rysunku<br>8                              |
| PROJEKTANT :<br>inż. Arkadiusz Rygas               | skala:<br>1:25                               |
| OPRACOWAŁ:<br>inż. Arkadiusz Rygas                 | podpis:                                      |